OZNACZENIA :

- istniejące koryto kablowe podwieszone pod sufitem
- R – rzutnik
- G – głośnik
- K – kamera
- istniejące drzwi
- istniejąca witryna szklana
- istniejąca kratka wentylacyjna
- istniejące nawietrzaki okienne
- istniejący przewód wentylacyjny
- istniejący otwór wentylacyjny
- projektowany klimatyzator ścienny
- projektowany klimatyzator kasetonowy
- projektowany przebieg instalacji freonowej
- projektowany przebieg instalacji skroplin
- projektowany przebieg instalacji wentylacji
- projektowana kratka wentylacyjna
- istniejące ściany murowane (elementy budowalne)
- przebicia przez istniejące ściany
- projektowana obudowa przewodów instalacyjnych - zabudowa z płyt g-k
- sufit podwieszany rastrowy typu Raster Open Cell
- projektowana obudowa skroplin - zabudowa z płyt g-k
- projektowana obudowa przewodów instalacyjnych
- 201 – nr pomieszczenia
- zakres opracowania

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.08	Pom. biurowe 54,17 m2
0.08a	Pom. biurowe 29,01 m2
0.10	Pom. biurowe 38,37 m2
0.19	korytarz 51,69 m2
0.20	Pom. biurowe 8,46 m2
0.22	zaplecze biurowe 10,05 m2
0.21	Pom. biurowe 41,80 m2
0.23	Pom. biurowe 20,85 m2
0.24	Pom. biurowe 20,59 m2
0.25	Pom. biurowe 17,79 m2
0.26	Pom. biurowe 23,66 m2
0.28	Pom. biurowe 19,40 m2
0.34	Pom. biurowe 27,24 m2
0.35	Pom. biurowe 20,50 m2
0.64	Pom. biurowe 182,85 m2
0.67	Pom. biurowe 7,92 m2

RAZEM : 573,96m2

* ze względu na specyfikę obiektu przed przystąpieniem do wyburzeń należy bezwzględnie pobrać wymiary z budowy i określić możliwość wykonania przebicia/ przewiertu próbnym odwiertem- w razie braku możliwości można je nieznacznie przesunąć a resztę elementów dostosować

** w pomieszczeniach, w których znajdują się wysokie szafy, mogące kolidować z proponowanymi jednostkami wew. klimatyzacji, należy umieścić je centralnie nad drzwiami, wew. pomieszczenia.

Na parterze budynku, w korytarzach, planuje się wykorzystanie istniejącego sufitu kasetonowego w celu ukrycia projektowanych instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla pomieszczeń objętych opracowaniem znajdujących się na w.w. kondygnacji;

Uwaga:

- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
- dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobrać rzeczywiste wymiary z budowy,
- wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Prokliwent projektowanie instalacji sanitarnych

Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń parteru, I, II, III, IV i V piętra budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach – opracowanie dokumentacji projektowej" - zgodnie z umową nr OR.2510.12.2018, z dn. 30.07.2018r.

LOKALIZACJA		INWESTOR	
GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 21		MIASTO GLIWICE	
WYKONAŁ	**PODPIS**	**TREŚĆ RYSUNKU**	**NR. RYS.**
mgr inż. arch. MAŁGORZATA JURKIEWICZ upr. nr : 481/89 (spec. architektura) mgr inż. arch. ADAM KOŁODZIEJ mgr inż. arch. KATARZYNA KOWALSKA SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. WACŁAW KUPIEC upr. nr : 138/87 (spec. architektura)		Rzut parteru - stan istniejący (etap 1) SKALA 1:100	**I-01** **DATA** wrzesień 2018